



# Calidad en Recubrimientos



## Fondo COP

Pintura látex al agua con color incorporado para la preparación de superficies previo a la aplicación de revestimientos plásticos texturados.

### Beneficios

- ✓ Mejora la adherencia de los revestimientos.
- ✓ Color incorporado
- ✓ Uso exterior e interior
- ✓ Gran poder cubritivo
- ✓ Favorece el tiempo abierto de los revestimientos.



### Rendimiento

50 m<sup>2</sup> por balde de 10 lt.



### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



### Presentación

Balde de 10 lt.



### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### Usos:

Aplicación sobre todo tipo de superficies, como revoques gruesos, finos, placas de yeso, placas de fibrocemento, etc.

#### Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos

#### Secado:

- Secado entre manos: De 4 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.

#### Recomendaciones:

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.