




# Calidad en Recubrimientos



## Impercop

Mezcla cementicia impermeable para recubrir techos, balcones, baños, piscinas, cisternas y tanques de agua.

### Beneficios

- ✓ Gran impermeabilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran resistencia a la intemperie.



#### Rendimiento

10 m<sup>2</sup> por bolsa de 30 kg.



#### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



#### Presentación

Bolsa de 30 kg.



#### Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTICOP o fijador al agua.

#### Preparación del producto:

Mezclar 12 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

#### Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

#### Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.