



Calidad en Recubrimientos



Laca al agua

Barniz acrílico semi brillante de alta resistencia que otorga gran protección, ideal para el tránsito liviano.

Beneficios

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Inoloro.
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Ideal para proteger micro cementos y estucados.



Rendimiento

20 m² por balde de 4 lt.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Balde de 4 lt.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Interior y exterior.

Aplicación:

- 1ra mano: diluir con 50% de agua
 - 2da mano: diluir con 30% de agua
 - 3ra mano diluir con 30% de agua
 - 4ta mano: aplicar sin diluir
- Esperar 6 horas de secado entre manos.
Aplicar con pincel o fieltro de espuma.

Secado:

Habilitar el tránsito 48 hs después de aplicada la última mano.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.