



Calidad en Recubrimientos



Marmoltex

Revestimiento plástico texturado para decorar e impermeabilizar paredes interiores y exteriores.

Beneficios

- ✓ Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Flexible.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.

Colores

- | | |
|----------------|-----------------|
| ● Gris eclipse | ● Serrano |
| ● Arena | ● Gris portland |
| ● Chocolate | ● Habano |
| | ● Verde alpes |
| | ● Blanco |

Rendimiento

Piedra fina: 8 m2 por balde de 30 kg a dos manos.
Piedra mediana: 10 m2 por balde de 30 kg.
Salpicado con tolva: 15 m2 por balde de 30 kg.
Con rodillo: 12 m2 por balde de 30 kg.

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Balde de 30 kg.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Aplicación sobre revoque fino, revoque grueso alisado, placas de cartón yeso, base coat y fibrocemento.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudines, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Fijar el sustrato con fondo base del color del revestimiento.

Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: de 4 a 7 días.

Recomendaciones:

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No aplicar sobre paredes con humedad.