



Calidad en Recubrimientos



Membrana Líquida

Impermeabilizante acrílico de alta resistencia y ultra flexible para cubrir y proteger todo tipo de cubiertas como techos, tinglados y terrazas planas o inclinadas.

Beneficios

- ✓ Flexible.
- ✓ Gran impermeabilización.
- ✓ Transitable.
- ✓ Fácil aplicación.



Rendimiento

20 m² por balde de 20 lt.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Balde de 20 lt.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Techos, tinglados y terrazas planas o inclinadas. Puede aplicarse sobre mampostería, fibrocemento, chapa, baldosas no esmaltadas, etc.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Secado:

- Secado al tacto: 4 horas.
- Entre manos: de 6 a 12 hs.
- Secado total: 72 hrs.

Recomendaciones:

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.