



### Pega block

Mezcla adhesiva cementicia con cargas minerales y aditivos de alta calidad, que permiten obtener trabajabilidad, mayor resistencia y adherencia para la elevación de mampostería.

#### Beneficios

- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Dureza final.

#### Rendimiento

10 m<sup>2</sup> por bolsa de 30 kg.

#### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

#### Presentación

Bolsa de 30 kg.

#### Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

- Tiempo de rectificación: 25 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 48 hs (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 45 min (estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada).

#### Usos:

- Ideal para la instalación de porcelanato en muros y en pisos.
- Instalaciones sobre superficies de concreto liso totalmente curado.
- Para remodelaciones, sin tener que levantar o picar el piso anterior.
- Para instalación de cerámicos y porcelanatos en panelería de yeso.

#### Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Fijar el sustrato con fijador al agua.

#### Preparación del producto:

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

#### Secado:

- Secado al tacto: 48 horas.
- Secado total: 30 días.

#### Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 6 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.