



Calidad en Recubrimientos



Pintucop

Pintura látex al agua con color incorporado para ser utilizada sobre paredes, revoques y mampostería.

Beneficios

- ✓ Mejora la adherencia.
- ✓ Color incorporado.
- ✓ Uso exterior interior.
- ✓ Gran poder cubritivo.
- ✓ Durabilidad.

Rendimiento

50 m² por balde de 20 lt.

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Balde de 20 lt.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Aplicación sobre todo tipo de superficies, como revoques gruesos, finos, placas de yeso, placas de fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Secado:

- Secado entre manos: De 4 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.

Recomendaciones:

- Diluir con un 10 % de agua en caso de ser necesario.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.