



Calidad en Recubrimientos



Plastibond

Fijador sellador al agua para la preparación de superficies previo a aplicaciones de morteros cementicios, estucados y revestimientos plásticos.

Beneficios

- ✓ Mejora la adherencia.
- ✓ Favorece el tiempo abierto de los revestimientos.



Rendimiento

50 m² por balde de 10 lt.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Balde de 10 lt.



Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Aplicación sobre todo tipo de superficies, como revoques gruesos, finos, carpetas, losas de concreto, estucados, placas de yeso y mampostería, entre otros.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Secado:

- Secado total: 2 horas.

Recomendaciones:

- Diluir con un 50 % de agua.
- No agregar ningún otro componente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.