



Calidad en Recubrimientos



Redimix

Pasta blanca base acrílica ideal para el tomado de juntas en construcción en seco y corregir imperfecciones en revoques finos y yesos.

Beneficios

- ✓ Perfecta Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Dureza final.
- ✓ Fácil lijado.
- ✓ Óptima Trabajabilidad.

Rendimiento

1 kg por m² a 1 mm de espesor.

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Balde de 30 kg.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND o fijador al agua.

Secado:

- 2 hs al tacto.
- 4 hs entre manos.
- 24 hs secado final.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.