



Calidad en Recubrimientos



COP Silicón

Silicón hidrófugo incoloro para protección de estucados y micro cementos.

Beneficios

- ✓ Impide la formación de hongos.
- ✓ Protege de la humedad superficial.
- ✓ Impide eflorescencias salinas.
- ✓ No forma película.
- ✓ No modifica el aspecto de la superficie.
- ✓ No genera brillo.
- ✓ No es pegajoso al tacto.
- ✓ Secado rápido



Rendimiento

20 m² por balde de 4 lt.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Balde de 4 lt.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Se aplica sobre micro cemento, estucados cementicios, ladrillos vistos, tejas, hormigón visto, revoques y premoldeados.

Aplicación:

Aplicar sin diluir con rodillo o pincel.

Secado:

El secado final se alcanza a las 48 hs, pero el efecto hidrorrepelente aumenta con el paso del tiempo, llegando al máximo luego de 15 días de aplicado.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.