



Textucop cementicio

Revestimiento cementicio con cargas minerales de color natural, ideal para dar acabados texturizados de alta resistencia, flexibilidad y estabilidad en la intemperie sobre revoque grueso, fino o tabla yeso.

Beneficios

- ✓ Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- ✓ Hidrófugo.
- ✓ Recubre imperfecciones.
- ✓ Durabilidad.
- ✓ Dureza.

Colores

- Blanco
- Arena



Rendimiento

10 m² por bolsa de 30 kg.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Bolsa de 30 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Aplicación sobre revoque fino, revoque grueso alisado y base coat.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND o fijador al agua.

Preparación del producto:

Mezclar 6 lt de agua por bolsa de 30 kg.

Secado:

- Secado al tacto: 4 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No humedecer la llana plástica o fratacho para evitar eflorescencias del agua en el revestimiento.
- No apto para muros de construcción en seco.
- No aplicar sobre paredes con humedad.